


Geländer-/Konstruktionsrohre

S2 (BKM), geschweisst, kaltgewalzt, DD12, gute Biegequalität, in HL von 6 m

S1 (M), geschweisst, kaltgewalzt, S235, in HL von 6 m




Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
3/8"	/ 17.2 x 2	S2	0.750
1/2"	/ 21.3 x 2	S2	0.952
3/4"	/ 26.9 x 2	S2	1.228
1"	/ 33.7 x 2	S2	1.564
1 1/4"	/ 42.4 x 2	S2	1.993
	4	S1	3.788
1 1/2"	/ 48.3 x 2	S2	2.284
	5	S1	5.339
2"	/ 60.3 x 2	S2	2.876
3"	/ 88.9 x 8	S1	15.961

S1 (M)	= rohschwarz aus E235
S2 (BKM)	= gebeizt aus DD12, gute Biegequalität

Geländer-/Konstruktionsrohre

feuerverzinkt

geschweisst, kaltgewalzt, in HL von 6 m




Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
3/4"	/ 26.9 x 2	verzinkt	1.298
1"	/ 33.7 x 2	verzinkt	1.674
1 1/4"	/ 42.4 x 2	verzinkt	2.133
	2.9	verzinkt	2.965
1 1/2"	/ 48.3 x 2	verzinkt	2.444
	2.9	verzinkt	3.407
2"	/ 60.3 x 2	verzinkt	3.106
	2.9	verzinkt	4.335
2 1/2"	/ 76.1 x 3.6	verzinkt	6.812

weitere Abmessungen auf Anfrage	

Gasrohre

EN 10255M S195T, S1 (M), geschweisst, warmstreckreduziert, in HL von 6 m



Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
3/8"	/ 17.2 x 2.3	S1	0.845
3/4"	/ 26.9 x 2.6	S1	1.558
1"	/ 33.7 x 3.2	S1	2.407
1 1/4"	/ 42.4 x 3.2	S1	3.094
1 1/2"	/ 48.3 x 3.2	S1	3.559
2"	/ 60.3 x 3.6	S1	5.034
	6.3	S1	10.845
2 1/2"	/ 76.1 x 3.6	S1	6.437
	6.3	S1	10.845

weitere Abmessungen auf Anfrage	